## LX-REGENSTANDROHR O.REIN.-DECKEL DN50 M.

**LORO-X standpipe without cleaning cover with 45 degree outlet DN 50**

### Περιγραφή

LORO-X rain standpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, without clean-out opening with included bend 45 degrees, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 1500 mm, DN50



### Στοιχεία προϊόντος

| | |
|---|---|
| Κωδικός EAN | **4038088102244** |
| Κατηγορία ETIM | **EC011386** |
| Ονομαστική διάμετρος | **DN 50** |
| Ονομαστικό μήκος/μοίρες | **1500** |
| Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ) | **108 x 64 x 1500 mm** |
| Βάρος | **2,90 Kg (STK)** |
| Ομάδα προϊόντων | **2** |
| Δασμολογικός αριθμός | **73063012** |
| Υλικό / Χρώμα | **Stahl feuerverzinkt, Silber** |

### Σημείωση χρήσης

LORO-X Standrohre mit angebautem Auslaufbogen eignen sich für Fallleitungen mit Auslauf ins Freie (Downspout), ohne einen separaten Bogen an dem Fallrohr montieren und befestigen zu müssen. Bei Bedarf kann der angebaute Auslaufbogen mit weiteren LORO-X Formteilen und Rohren verlängert werden. Vorteile Keine zusätzliche Befestigung für einen Auslaufbogen. Ab DN 50 für Vordächer, Balkone, Unterstände und kleine Flächen. Bis DN 150 für große Flächen und skandinavische Bauweise. Einfache Verlängerungsmöglichkeit mit LORO-X. Individuelle Längen und Auslaufwinkel auf Anfrage möglich.

### Λήψεις

Alles online

Οδηγίες εγκατάστασης (PDF)
CAD 2D (DXF)
Σχέδιο διαστάσεων (PDF)
CAD (DWG)
Φυλλάδιο (PDF)