


LX-REGENSTANDROHR O.REIN.-DECKEL DN50 M.

LORO-X standpipe without cleaning cover with 45 degree outlet DN 50

Opis

LORO-X rain standpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, without clean-out opening with included bend 45 degrees, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 1500 mm, DN50



Podaci o artiklu

EAN kod	4038088102244
ETIM klasa	EC011386
Nazivni promjer	DN 50
Nazivna duljina/stupanj	1500
Vanjske mjere (VxŠxD)	108 x 64 x 1500 mm
Težina	2,90 Kg (STK)
Grupa proizvoda	2
Carinski tarifni broj	73063012
Materijal / Boja	Stahl feuerverzinkt, Silber

Napomena za upotrebu

LORO-X Standrohre mit angebautem Auslaufbogen eignen sich für Falleitungen mit Auslauf ins Freie (Downspout), ohne einen separaten Bogen an dem Fallrohr montieren und befestigen zu müssen. Bei Bedarf kann der angebaute Auslaufbogen mit weiteren LORO-X Formteilen und Rohren verlängert werden. Vorteile Keine zusätzliche Befestigung für einen Auslaufbogen. Ab DN 50 für Vordächer, Balkone, Unterstände und kleine Flächen. Bis DN 150 für große Flächen und skandinavische Bauweise. Einfache Verlängerungsmöglichkeit mit LORO-X. Individuelle Längen und Auslaufwinkel auf Anfrage möglich.

Preuzimanja



Alles online

[Upute za ugradnju \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Dimenzijski crtež \(PDF\)](#)

CAD (DWG)

[Prospekt \(PDF\)](#)