


LX-REGENSTANDROHR O.REIN.-DECKEL DN80 M.

LORO-X standpipe without cleaning cover with 45 degree outlet DN 80

Leírás

LORO-X rain standpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, without clean-out opening with included bend 45 degrees, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 1500 mm, DN80



Cikkadatok

EAN kód	4038088102282
ETIM osztály	EC011386
Névleges átmérő	DN 80
Névleges hossz/fok	1500
Külső méretek (MxSzxH)	160 x 104 x 1500 mm
Súly	5,50 Kg (STK)
Termékcsoport	2
Vámtarifaszám	73063012
Anyag / Szín	Stahl feuerverzinkt, Silber

Használati megjegyzés

LORO-X Standrohre mit angebautem Auslaufbogen eignen sich für Falleleitungen mit Auslauf ins Freie (Downspout), ohne einen separaten Bogen an dem Fallrohr montieren und befestigen zu müssen. Bei Bedarf kann der angebaute Auslaufbogen mit weiteren LORO-X Formteilen und Rohren verlängert werden. Vorteile Keine zusätzliche Befestigung für einen Auslaufbogen. Ab DN 50 für Vordächer, Balkone, Unterstände und kleine Flächen. Bis DN 150 für große Flächen und skandinavische Bauweise. Einfache Verlängerungsmöglichkeit mit LORO-X. Individuelle Längen und Auslaufwinkel auf Anfrage möglich.

Letöltések



Alles online

[Szerelési útmutató \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Méterrajz \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Prospektus \(PDF\)](#)