


LX-REGENSTANDROHR O.REIN.-DECKEL DN125 M

LORO-X standpipe without cleaning cover with 45 degree outlet DN 125

Descrição

LORO-X rain standpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, without clean-out opening with included bend 45 degrees, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 1500 mm, DN125



Dados do artigo

Código EAN	4038088102275
Classe ETIM	EC011386
Diâmetro nominal	DN 125
Comprimento/grau nominal	1500
Medidas exteriores (AxLxP)	218 x 154 x 1500 mm
Peso	12,00 Kg (STK)
Grupo de produtos	2
Número de pauta aduaneira	73063018
Material / Cor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de utilização

LORO-X Standrohre mit angebaute Auslaufbogen eignen sich für Fallleitungen mit Auslauf ins Freie (Downspout), ohne einen separaten Bogen an dem Fallrohr montieren und befestigen zu müssen. Bei Bedarf kann der angebaute Auslaufbogen mit weiteren LORO-X Formteilen und Rohren verlängert werden. Vorteile Keine zusätzliche Befestigung für einen Auslaufbogen. Ab DN 50 für Vordächer, Balkone, Unterstände und kleine Flächen. Bis DN 150 für große Flächen und skandinavische Bauweise. Einfache Verlängerungsmöglichkeit mit LORO-X. Individuelle Längen und Auslaufwinkel auf Anfrage möglich.

Transferências



Alles online

[Instruções de instalação \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Desenho cotado \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Brochura \(PDF\)](#)