

LORO-VERBUNDROHR 250 MM DN 125

LORO-Verbundrohr 250 mm DN 125

Beschreibung

LORO-X Verbundrohr bestehend aus Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Dämmschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und Außenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt), 250 mm lang, DN 125




Artikeldaten

EAN-Code	4038088024638
ETIM Klasse	EC010225
Nennweite	DN 125
Nenn-Länge/Grad	250
Außenmaße (HxBxL)	168 x 168 x 325 mm
Gewicht	6,70 Kg (STK)
Warengruppe	3
Zolltarifnummer	73063018
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Doppelwandiges Abflußrohr, DN 40 - DN 150 bestehend aus: Innenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr, PU-Dämmschicht Baustoffklasse B2, FCKW-frei. Außenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr



Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)