

LORO-VERBUNDROHR-ABZW.45 GR.DN 80/80

LORO-Verbundrohr-Abzweig 45 Grad DN 80/80

Beschreibung

LORO-X Verbundrohr-Abzweig, bestehend aus Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Dämmschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und Außenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt), 45 Grad, DN 80




Artikeldaten

EAN-Code	4038088049822
ETIM Klasse	EC003025
Nennweite	DN 80, DN 80
Nenn-Länge/Grad	45
Außenmaße (HxBxL)	133 x 275 x 315 mm
Gewicht	6,50 Kg (STK)
Warengruppe	3
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Doppelwandiges Abflußrohr, DN 40 - DN 150 bestehend aus: Innenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr, PU-Dämmschicht Baustoffklasse B2, FCKW-frei. Außenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr



Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)
[Prospekt \(PDF\)](#)