LORO-VERBUNDROHR-RED.-ABZWEIG, 45 GRAD,

LORO-Verbundrohr Red.-Abzweig 45 Grad DN 80/40

Beschreibung

LORO-X Verbundrohr-Red.-Abzweig, bestehend aus Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Dämmschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und Außenrohr (LORO-X Rohr, feuerverzinkt), 45 Grad, DN 80/40

Artikeldaten

EAN-Code	4038088089507
ETIM Klasse	EC003025
Nennweite	DN 80, DN 40
Nenn-Länge/Grad	45
Außenmaße (HxBxL)	133 x 242 x 240 mm
Gewicht	3,50 Kg (STK)
Warengruppe	3
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Doppelwandiges Abflußrohr, DN 40 - DN 150 bestend aus: Innenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr, PU-Däammschicht Baustoffklasse B2, FCKW-frei. Außenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr

Downloads

Alles online

Verlegeanleitung (PDF)

Prospekt (PDF)

BIM IFC4 (parametrisch)