

LORO-VERBUNDROHR-BOGEN 15 GR.DN 40

LORO-Verbundrohr Bogen 15 Grad DN 40

Beschreibung

LORO-X Verbundrohr-Bogen, bestehend aus Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Dämmschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und Außenrohr (LORO-X Rohr, feuerverzinkt), 15 Grad, DN 40



Artikeldaten

EAN-Code	4038088086445
ETIM Klasse	EC003024
Nennweite	DN 40
Nenn-Länge/Grad	15
Außenmaße (HxBxL)	89 x 140 x 100 mm
Gewicht	0,80 Kg (STK)
Warengruppe	3
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Doppelwandiges Abflußrohr, DN 40 - DN 150 bestehend aus: Innenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr, PU-Dämmschicht Baustoffklasse B2, FCKW-frei. Außenrohr aus LORO-X Stahlabflußrohr

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)