

LORO-VERBUNDROHR ANSCHLUßBOGEN DN 70/70

LORO-Verbundrohr Anschlussbogen DN 70/70

Beschreibung

LORO-DRAINJET Verbundrohr-Anschlussbogen, bestehend aus Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Dämmschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und Außenrohr (LORO-X Rohr, feuerverzinkt), 90 Grad, DN 70/70




Artikeldaten

EAN-Code	4038088067055
ETIM Klasse	EC003024
Nennweite	DN 70, DN 70
Nenn-Länge/Grad	90
Außenmaße (HxBxL)	102 x 191 x 551 mm
Gewicht	6,00 Kg (STK)
Warengruppe	3
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig



Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)