

LORO-VERBUNDROHR M.R.-ÖFFN.500 MM DN 40

LORO-Verbundrohr mit Reinigungsöffnung 500 mm DN 40

Beschreibung

LORO-X Verbundrohr mit Reinigungsöffnung (überstehend), bestehend aus Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Dämmschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und Außenrohr (LORO-X Rohr, feuerverzinkt), 500mm, DN 40



Artikeldaten

EAN-Code	4038088086469
ETIM Klasse	EC010323
Nennweite	DN 40
Nenn-Länge/Grad	500
Gewicht	2,80 Kg (STK)
Warengruppe	3
Zolltarifnummer	73063012
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)