# LORO-VERBUNDROHR-RED-ABZW.SILENT 45 GR.

**LORO-Verbundrohr-Red.-Abzweige SILENT 45 Grad DN 100/40**

## Beschreibung

LORO-X Verbundrohr-Red.-Abzweig, Ausführung SILENT, für erhöhte Schalldämmung, bestehend aus: Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Schallschutzmatte (am Innenrohr angebracht), Dämmschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und Außenrohr (LORO-X Rohr, feuerverzinkt) 45 Grad, DN 100/40

## Artikeldaten

| | |
|---|---|
| EAN-Code | 4038088093207 |
| ETIM Klasse | EC003025 |
| Nennweite | DN 100, DN 40 |
| Nenn-Länge/Grad | 45 |
| Außenmaße (HxBxL) | 133 x 232 x 280 mm |
| Gewicht | 6,00 Kg (STK) |
| Warengruppe | 3 |
| Zolltarifnummer | 73089098 |
| Material / Farbe | Stahl feuerverzinkt, Silber |

## Verwendungshinweis

Silent für erhöhte Schallschutzanforderungen Doppelwandiges Abflussrohr, DN 40 - DN 150 bestehend aus:Innenrohr mit Schallschutzfolie,PU-Dämmschicht, Baustoffklasse B2, FCKW-frei,Außenrohr (Innenrohr- und Außenrohr aus LORO-X Stahlabflussrohr) Achtung: Sonderanfertigung - keine Lagerware.

## Downloads

Verlegeanleitung (PDF)

Prospekt (PDF)

Alles online