

## LORO-X SILENT COMPOSITE REDUCING BRANCH 45 DEGREE DN 100/40

LORO-Composite Pipe-Red. branches SILENT 45 degrees DN 100/40

### Κείμενο προδιαγραφών

LORO-X compound pipe reducing branch, SILENT version, for increased sound-damping, consisting of: Inner pipe (LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown), sound insulation mat (attached to inner pipe) insulation layer (PU hard foam B2, CFC-free) and outer pipe (LORO-X pipe, hot-dip galvanized) 45 degrees, DN100/40



### Στοιχεία προϊόντος

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Κωδικός EAN                   | 4038088093207               |
| Κατηγορία ETIM                | EC003025                    |
| Ονομαστική διάμετρος          | DN 100, DN 40               |
| Ονομαστικό μήκος/μοίρες       | 45                          |
| Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ) | 133 x 232 x 280 mm          |
| Βάρος                         | 6,00 Kg (STK)               |
| Ομάδα προϊόντων               | 3                           |
| Δασμολογικός αριθμός          | 73089098                    |
| Υλικό / Χρώμα                 | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Σημείωση χρήσης

Silent für erhöhte Schallschutzanforderungen  
Doppelwandiges Abflussrohr, DN 40 - DN 150  
bestehend aus:Innenrohr mit Schallschutzfolie,PU-Dämmschicht, Baustoffklasse B2, FCKW-frei,Außenrohr (Innenrohr- und Außenrohr aus LORO-X Stahlabflussrohr) Achtung: Sonderanfertigung - keine Lagerware.

### Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)