LORO-VERBUNDROHR-RED-ABZW.SILENT 45 GR.

LORO-Verbundrohr-Red.-Abzweige SILENT 45 Grad DN 100/80

Beschreibung

LORO-X Verbundrohr-Red.-Abzweig, Ausführung SILENT, für erhöhte Schalldämmung, bestehend aus: Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Schallschutzmatte (am Innenrohr angebracht), Dämmschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und Außenrohr (LORO-X Rohr, feuerverzinkt) 45 Grad, DN 100/80

Artikeldaten

EAN-Code	**4038088093214**
ETIM Klasse	**EC003025**
Nennweite	**DN 100, DN 80**
Nenn-Länge/Grad	**45**
Außenmaße (HxBxL)	**133 x 287 x 320 mm**
Gewicht	**6,80 Kg (STK)**
Warengruppe	**3**
Zolltarifnummer	**73089098**
Material / Farbe	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Verwendungshinweis

Silent für erhöhte Schallschutzanforderungen Doppelwandiges Abflussrohr, DN 40 - DN 150 bestehend aus:Innenrohr mit Schallschutzfolie,PU-Dämmschicht, Baustoffklasse B2, FCKW-frei,Außenrohr (Innenrohr- und Außenrohr aus LORO-X Stahlabflussrohr) Achtung: Sonderanfertigung - keine Lagerware.

Downloads

Verlegeanleitung (PDF)

Prospekt (PDF)

Alles online