

## LORO-X SILENT COMPOSITE REDUCING BRANCH 45 DEGREE DN 150/70

LORO-Composite Pipe-Red. branches SILENT 45 degrees DN 150/70

### Text pro výběrové řízení

LORO-X compound pipe reducing branch, SILENT version, for increased sound-damping, consisting of: Inner pipe (LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown), sound insulation mat (attached to inner pipe) insulation layer (PU hard foam B2, CFC-free) and outer pipe (LORO-X pipe, hot-dip galvanized) 45 degrees, DN150/70

### Údaje o artiklu

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| EAN kód                | 4038088093245               |
| ETIM třída             | EC003025                    |
| Jmenovitý průměr       | DN 150, DN 70               |
| Jmenovitá délka/stupeň | 45                          |
| Vnější rozměry (VxŠxD) | 219 x 338 x 335 mm          |
| Hmotnost               | 13,00 Kg (STK)              |
| Skupina produktů       | 3                           |
| Celní sazebník         | 73089098                    |
| Materiál / Barva       | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Pokyny k použití

Silent für erhöhte Schallschutzanforderungen Doppelwandiges Abflussrohr, DN 40 - DN 150 bestehend aus:Innenrohr mit Schallschutzfolie,PU-Dämmschicht, Baustoffklasse B2, FCKW-frei,Außenrohr (Innenrohr- und Außenrohr aus LORO-X Stahlabflussrohr) Achtung: Sonderanfertigung - keine Lagerware.

### Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)