


LORO-X SILENT COMPOSITE BEND 45 DEGREE DN 125

LORO-Composite pipe bend SILENT 45 degrees DN 125

Description

LORO-X compound pipe bend, SILENT version, for increased sound-damping, consisting of: Inner pipe (LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown), sound insulation mat (attached to inner pipe) insulation layer (PU hard foam B2, CFC-free) and outer pipe (LORO-X pipe, hot-dip galvanized) 45 degrees, DN125



Données de l'article

Code EAN	4038088026335
Classe ETIM	EC003024
Diamètre nominal	DN 125
Longueur/degré nominal	45
Dimensions extérieures (HxLxP)	168 x 238 x 285 mm
Poids	6,30 Kg (STK)
Groupe de produits	3
Numéro tarifaire douanier	73089098
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

Silent für erhöhte Schallschutzanforderungen Doppelwandiges Abflussrohr, DN 40 - DN 150 bestehend aus: Innenrohr mit Schallschutzfolie, PU-Dämmschicht, Baustoffklasse B2, FCKW-frei, Außenrohr (Innenrohr- und Außenrohr aus LORO-X Stahlabflussrohr) Achtung: Sonderanfertigung - keine Lagerware.

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(paramétrisch\)](#)