# LORO-VERBUND-RED.ÜBERGANGSROHR SILENT,

**LORO-Verbund Red.-Übergangsrohr SILENT DN 70/80**

## Beschreibung

LORO-X Verbundrohr-Übergangsrohr SILENT, für erhöhte Schalldämmung, bestehend aus: Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Schallschutzmatte (am Innenrohr angebracht), Dämmschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und Außenrohr (LORO-X Rohr, feuerverzinkt), konzentr. Red.-Stück., DN 70/80

## Artikeldaten

| | |
|---|---|
| EAN-Code | **4038088093283** |
| ETIM Klasse | **EC003024** |
| Nennweite | **DN 70, DN 80** |
| Außenmaße (HxBxL) | **133 x 133 x 185 mm** |
| Gewicht | **1,50 Kg (STK)** |
| Warengruppe | **3** |
| Zolltarifnummer | **73089098** |
| Material / Farbe | **Stahl feuerverzinkt, Silber** |

## Verwendungshinweis

Silent für erhöhte Schallschutzanforderungen Doppelwandiges Abflussrohr, DN 40 - DN 150 bestehend aus:Innenrohr mit Schallschutzfolie,PU-Dämmschicht, Baustoffklasse B2, FCKW-frei,Außenrohr (Innenrohr- und Außenrohr aus LORO-X Stahlabflussrohr) Achtung: Sonderanfertigung - keine Lagerware.

## Downloads

Verlegeanleitung (PDF)

Prospekt (PDF)

Alles online