

LORO-VERBUNDROHR-ABGLEICHSTCK.DN 100/50

LORO-Verbundrohr-Abgleichsstück DN 100/50

Beschreibung

LORO-DRAINJET Verbundrohr-Abgleichstück, bestehend aus: Innenrohr (LORO-X Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun), Dämmschicht (PU-Hartschaum B2, FCKW-frei) und Außenrohr (LORO-X Rohr, feuerverzinkt), DN 100/50




Artikeldaten

EAN-Code	4038088049655
ETIM Klasse	EC003024
Nennweite	DN 100, DN 50
Außenmaße (HxBxL)	133 x 133 x 195 mm
Gewicht	2,50 Kg (STK)
Warengruppe	3
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig



Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)