


LORO-X BOX ATTIKA HAUPT-NOT-KOMBI ROHR I

LORO-X BOX Attika Haupt-Not-Kombi Rohr in Rohr ohne Aufkantung DN 100/50

Beschreibung

LORO-X BOX B0772.004X Attika-Haupt-Not-Kombi-System bestehend aus Attika Haupt-Not-Kombi-Ablauf mit Rohr-in-Rohr Prinzip für Freispiegelströmung und Druckströmung mit Klemmflansch ohne Aufkantung, waagerechtem Verzug, T-Stück für Rohr-in-Rohr, DN100 Belüftungstück und DN50 Verschlussstopfen, Schiebeflansch DN100 für die Anbindung der Dampfsperre, Dichtelementen und Gleitmittel für die komplette Montage des Ablaufes bis zur Fallleitung inklusive DN100 Rohr-in-Rohr Regenstandrohr. Dieses Attika Druckentwässerungssystem muss um die druckfeste LORO-X Fallleitung in DN50 und DN100 ergänzt werden, damit die angegebene Leistung erreicht wird. Bei Bestellung der Fallleitung ist auf das DN50 Innenrohr mit spezieller Langmuffe zu achten. Bitte fragen Sie Ihren Händler oder Ihren LORO-Ansprechpartner. Systemleistung und Systemform gemäß Datenblatt LX772 auf www.loro.de mit 4,5l/s bei 35mm Wasserhöhe bei Hauptentwässerung und zusätzlichen 8,2l/s bei 75mm bei Notentwässerung, DN50 Innenrohr, DN100 Außenrohr



Artikeldaten

EAN-Code	4038088089538
ETIM Klasse	EC010400
Außenmaße (HxBxL)	153 x 270 x 378 mm
Gewicht	28,00 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73089098

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig